


Aquecedor AB1500

CARACTERÍSTICAS ⁽¹⁾	IMAGEM ⁽²⁾
<ul style="list-style-type: none"> Sistema de aquecimento a óleo que não queima o oxigênio 1500W de potência Termostato com controle de temperatura 3 níveis de potência Rodinhas para deslocamento Porta-fio Disponível em 127V / 220V Garantia de 1 ano 	
	Cor⁽³⁾: Branco Acinzentado

APELO COMERCIAL ⁽⁴⁾	BENEFÍCIOS ⁽⁵⁾
Aquecimento a óleo	Não queima oxigênio, não resseca o ar
3 níveis de potência	Mínima: 600 W, Média: 900 W e Máxima: 1500 W Permite um ajuste fino da temperatura
Porta-fio	Melhor acondicionamento do produto
Base com rodinhas	Facilita o deslocamento do aparelho
Acessórios⁽⁶⁾:	Rodinhas para deslocamento, manual de instruções, certificado de garantia, mini folder.

LEGENDA TÉCNICA ⁽⁷⁾

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ⁽⁸⁾			INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS ⁽⁹⁾			INFORMAÇÕES FISCAIS ⁽¹⁰⁾																																	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	20%																																
127	1500	1,5	061956	Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação																																
220	1500	1,5	061957	7891356008306	-	JVL	8516.21.00																																
Garantia:		1 ano	Código DUN-14		-	Descrição do Produto NF																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EMBALAGEM⁽¹¹⁾</th> <th>PESO* (Kg)</th> <th colspan="3">DIMENSÕES* (mm)</th> <th>VOLUME* (m³)</th> <th>QTDE</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>Alt.</th> <th>Larg.</th> <th>Prof.</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aparelho</td> <td>7,81</td> <td>590</td> <td>150</td> <td>320</td> <td>0,028</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Aparelho 2</td> <td>8,21</td> <td>640</td> <td>260</td> <td>320</td> <td>0,053</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Cx. unitária</td> <td>9,20</td> <td>680</td> <td>385</td> <td>165</td> <td>0,043</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>			EMBALAGEM ⁽¹¹⁾	PESO* (Kg)	DIMENSÕES* (mm)			VOLUME* (m ³)	QTDE			Alt.	Larg.	Prof.			Aparelho	7,81	590	150	320	0,028	01	Aparelho 2	8,21	640	260	320	0,053	01	Cx. unitária	9,20	680	385	165	0,043	01	AQ AB1500 127V ou 220V	
EMBALAGEM ⁽¹¹⁾	PESO* (Kg)	DIMENSÕES* (mm)			VOLUME* (m ³)	QTDE																																	
		Alt.	Larg.	Prof.																																			
Aparelho	7,81	590	150	320	0,028	01																																	
Aparelho 2	8,21	640	260	320	0,053	01																																	
Cx. unitária	9,20	680	385	165	0,043	01																																	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.